

FICHA TÉCNICA  
**SOLIM TAPEX**

## APLICAÇÃO

Limpeza de alcatifas e estofos

## PROPRIEDADES

É uma combinação líquida de tensoactivos com espuma controlada, o que facilita a lavagem.

Devido à sua composição química confere às alcatifas, carpetes e estofos um toque macio e aveludado.

O produto não contém solventes, mas sim componentes que provocam uma secagem rápida.

## CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### Remoção de nódoas:

Para eliminação de nódoas pontuais aplique o produto diretamente na nódoa antes da lavagem.

### Lavagem manual:

Aspirar a alcatifa e remover as nódoas mais difíceis. Dosear o produto a uma concentração de 5 a 10% (50 a 100 g por cada litro). Aplicar o produto com o auxílio de uma escova. Deixar actuar cerca de 10 minutos. Enxaguar com água. Deixar secar e escovar no final.

### Lavagem automática:

Aspirar a alcatifa e remover as nódoas mais difíceis.

Pré-molhar a área e aplicar o produto doseando-o a uma concentração de cerca de 2% (20 g por cada litro). Deixar actuar cerca de 10 minutos e utilizar um equipamento de injeção extracção. No caso de a alcatifa estar muito suja, fazer dosear o produto a cerca de 2% (20g por cada

## PRECAUÇÕES

Respeitar as informações constantes na ficha técnica e na ficha de dados de segurança.

## APRESENTAÇÃO

Embalagens de 5Kg.

litro). Deixar secar e escovar a alcatifa no final.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Produto Líquido

Cor: Azul

pH 8

Perfumado

***Para esclarecimento de qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.***

As recomendações indicadas são extraídas da experiência industrial. Mesmo assim, aconselhamos a adaptação prévia das condições de utilização, para obtenção dos resultados desejados. De outra forma não teremos controlo directo dos n/ serviços técnicos.

Limitamos os dados de utilização ao pessoal técnico da A2BRIOS, ou terceiros abrangidos pelos nossos contratos de colaboração.